

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója

Az anyag vagy készítmény azonosítása

Kereskedelmi név: LUCITE Sealer

Az anyag/készítmény felhasználása

Alapozó festék beltérre és kültérre

A vállalat/vállalkozás azonosítása

Gyártó cég neve/szállító cég neve:

CD-Color GmbH & Co. KG

Utca/postafiók

Wetterstraße 58

Ország, postai irányítószám, helység:

D-58313 Herdecke

World Wide Web:

www.cd-color.de

Email:

info@cd-color.de

Telefon:

+49 (0)2330/926-0

Telefax:

+49 (0)2330/926-580

Felvilágosító rész:

Qualisys GmbH, Telefon: +49 (0)2173-39916-0, vagy
Abteilung Anwendungstechnik => Telefon: +49 (0)2330/926-285 (Service)
Abteilung Entwicklung => Telefon: +49 (0)2330/926-184 (Frau Gartz)
Email msds@cd-color.de

Sürgősségi telefonszám

GIZ-Nord, Németország, Telefon: +49 (0)551-19240

2. A veszély azonosítása

Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve alapján:

Nem veszélyes készítmény az 1999/45/EG értelmében.

Rendkívüli veszélyjelzések emberre és környezetre:

Szembejutás esetén: Izgatást okozhat.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Kémiai tulajdonságok (készítmény)

vizes emulzió

Veszélyes alkotóelemek

CAS-szám	EINECS / ELINCS	Megjelölés	Tartalom	Besorolás
71-36-3	200-751-6	Butan-1-ol	< 5 %	Xn; R 10, 22, 37/38, 41, 67
112-34-5	203-961-6	2-(2-butoxi)etanol	< 1 %	Xi; R 36

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés után:	Az érintettet friss levegőre vinni. Panaszok esetén orvost hívni.
Bőrré jutás után:	Az érintett helyeken vízzel és szappannal le kell mosni A szennyezett ruhát váltani kell. Bőrreakciók esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutás után:	Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Panaszok fellépése, vagy tartós panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.
Lenyelés után:	Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. Nagyobb mennyiség lenyelése után: Orvos bevonása.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószer: A termék nem éghető. Ezért az oltószereket a környezetnek megfelelően kell kiválasztani.

Rendkívüli veszélyeztetettség az anyag égéstermékai vagy keletkező gázok által:
Tűz esetén a víz elpárolgása után a következő(k) keletkeznek: Szénmonoxid és széndioxid.

Különleges felszerelések tűzoltásnál:
A környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket kell használni.

6. Intézkedések baleset esetén

Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:
Megfelelő védőruhát hordani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni. Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni.

Intézkedések a környezetvédelemhez:
Szivárgást földbe, vízbe vagy csatornába megakadályozni.

Tisztítás módja:
Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, univerzálkötő) mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra szállítani. A környezetet alaposan megtisztítani.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Utalások a biztonságos kezeléshez:

A raktár és a munkahely jó szellőztetéséről gondoskodni kell.
Kerülni kell a hosszabb, intenzív bőrkontaktust és érintkezést a szemekkel.

Tárolás

Raktárterek és tartályok követelményei:

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Szobahőmérsékleten kell tárolni.

Raktározási osztály VCI: 12= Nem éghető folyadékok

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

Expozíciós határértékek

CAS-szám	Megjelölés	Faj	Határérték
71-36-3	Butan-1-ol	Magyarország: ÁK	45 mg/m ³
		Magyarország: ÁK-PK	90 mg/m ³
112-34-5	2-(2-butoxi)etanol	Európa, IOELV: TWA	10 ppm
		Európa, IOELV: TWA	67,5 mg/m ³
		Európa, IOELV: STEL	15 ppm
		Európa, IOELV: STEL	101,2 mg/m ³

Az expozíció ellenőrzése

Jó munkahelyi szellőztetésről és/vagy munkahelyi elszívatásról gondoskodni.
I. Adatokat a 7. fejezetben is, raktározási szakasz.

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Légzésvédő: WEL-határértékek túllépésekor légzésvédőt használni.
szűrő A, azonosító szín barna, megfelelő EN 141.

Kézvédelem: védőkesztyű megfelelő EN 374.
Kesztyűanyag: Nitrilkaucsukból, butilkaucsuk vagy fluorgumi.
Átcsapási idő: ≥ 480 min.
A védőkesztyű gyártójának átengedőképesség és átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe venni.

Védőszemüveg: Szorosan záródó védőszemüveg megfelelő EN 166.

Testvédelem: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Védő és egészségügyi intézkedések:

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezét mosni.
A szemöblítő berendezést készenlétben kell tartani a munkavégzési helyiségben.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés

Forma: folyékony
Szín: Tejes
Szag: jellemző

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

Sűrűség: kb. 1,037 g/ml
Vízoldhatóság: elegyíthető

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő anyagok: Erős savak és lúgok

Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén a víz elpárolgása után a következő(k) keletkeznek: Szénmonoxid és széndioxid.

További adatok: A termék szokványos tárolásnál stabil.

11. Toxikológiai információk

Toxikológiai vizsgálatok:

Bőrre jutás után: Izgatást okozhat.

Szembe jutás után: Izgatást okozhat.

Általános megjegyzések

Adatok hoz Butan-1-ol:
LD50 Patkány, orális 790 mg/kg
Lenyelés után: Rosszullét, hányás, szédülés, bódulat, álmoság, kábultság, vérnyomáscsökkenés, eszméletlenség. Előfordulhatnak máj- és vesekárosodások.

12. Ökológiai információk

Ökotoxicitás

Vízveszélyeztetési osztály: 1 = vízre kevésbé veszélyes

További ökológiai adatok:

Általános utalások: Talajvízbe, élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad.

13. Ártalmatlanítási szempontok

Termék

Hulladékkódszám: 080111* = Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok
* = Igazolandó

Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
Csatornába engedni nem szabad.

Csomagolás

Ajánlás:

Hulladékkódszám 150102 - Műanyag csomagolások
Hulladékkódszám 150104 - Fémből készült csomagolások
Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
A nem teljesen kiürített göngyölegeket a problémás hulladék-kezelőbe kell vinni.
A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak.
Interseroh-reciklálás: gyártó-szám: 25472

14. Szállítási információk

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

Szállítmány megnevezése: Nem korlátozott

Tengeri úton történő szállítás (IMDG)

Helyes műszaki név: Not restricted
Marine Pollutant NO

Légi úton történő szállítás (IATA)

Helyes műszaki név: Not restricted

További adatok

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk

Megjelölés (67/548/EGK vagy 1999/45/EU)

Veszélyjelek tárgytalan
R-mondatok: tárgytalan
S-mondatok: tárgytalan

Nemzeti előírások

Nemzeti előírások - Németország

Raktározási osztály VCI: 12= Nem éghető folyadékok
Vízveszélyeztetési osztály: 1 = vízre kevésbé veszélyes
Védelmi fokozat 1

Nemzeti előírások - Anglia


DG-EA-kód (Hazchem): -

Nemzeti előírások - EK tagállamai

Folyékony organikus kapcsolat (VOC):
kb. 3 s%

Nemzeti előírások - EÁ

Veszélykiértékelési rendszerek



NFPA Hazard Rating:

Health: 1 (Slight)
Fire: 0 (Minimal)
Reactivity: 0 (Minimal)

HMIS Version III Rating:

Health: 1 (Slight)
Flammability: 0 (Minimal)
Physical Hazard: 0 (Minimal)
Personal Protection: X = Consult your supervisor

HEALTH	1
FLAMMABILITY	0
PHYSICAL HAZARD	0
	X

16. Egyéb információk

További információk

R-mondatok: R 10 = Kis mértékben tűzveszélyes.
R 22 = Lenyelve ártalmas.
R 36 = Szemizgató hatású.
R 37/38 = Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R 41 = Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 67 = A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

Adatlapot kiállító részleg

Tárgyalófél: lásd 1. fejezet, felvilágosító rész.

Ebben az adtlapban az adatok a legjobb ismeretek szerint vannak összeállítva és megfelelnek az átdolgozás keltekor ismerteknek. A közölt adatok nem biztosítják jogviszony szerint, a termék bizonyos tulajdonságait.